

КОЛЛЕКТОР

аналог IQ, GEA Farm



“




Благодаря точно откалиброванному центру тяжести молочного коллектора и новому расположению подключений шлангов, коллектор всегда удерживается в точной позиции. Потому что вес воздействует именно в том месте, где он требуется: **80% на сосках и 20% на коллекторе**, что позволяет быстро, без стресса и без подсосов воздуха выдаивать все доли вымени с высокой пропускной способностью.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **4 независимые камеры — максимальная гигиена**
Молоко от каждой доли вымени отводится отдельно, не смешиваясь внутри коллектора. Это снижает риск перекрестного переноса загрязнений.
- **Быстрый и бережный отвод молока**
Индивидуальные молочные потоки уменьшают турбулентность и обеспечивают высокую пропускную способность даже при интенсивном потоке молока.
- **Надежная защита от обратного тока**
Конструкция коллектора предотвращает обратное движение молока к соску, помогая снизить риск переноса возбудителей.
- **Оптимальное распределение веса**
Точно рассчитанный центр тяжести помогает доильному аппарату стабильно удерживаться в правильном положении на вымени.
- **Меньше подсосов воздуха**
Конструкция с автоматическим отключением вакуума помогает минимизировать подсосы воздуха и связанные с ними загрязнения молочных путей.
- **Комфортное и быстрое обслуживание**
Простое подсоединение, удобная конструкция и быстрый монтаж без использования инструментов.

У нас также доступны комплектующие для коллектора:

	Нижняя часть коллектора		Прокладка коллектора
	Верхняя часть коллектора		Уплотнение коллектора
	Сливной штуцер 16 мм		Жиклер коллектора
	Защита коллектора		Винт с полупотайной головкой M5x25мм
	Патрубок коллектора		Винт с полупотайной головкой M5x16мм
	Винт коллектора		Заслонка коллектора
	Противоудар коллектора		Шар D11,906(15/32in)
	Цилиндрический штифт Φ1,5 x 22мм		Пружина управления